

Lösemittelfreie, kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion.

### Anwendung

HEVOLIT®-Rissefix wird zur Sanierung von netzartigen Rissen, feinen Haarrissen und einzelnen Rissen (bis 3 mm Breite) verwendet (bei größeren Rissen muss evtl. in zwei Durchgängen gearbeitet werden).

### Eigenschaften

- Kalt verarbeitbar.
- Haftet gut an den Flanken der Risse.
- Verläuft bis auf die Risssohle.
- Behandelte Risse sind wasserdicht versiegelt.
- Material eignet sich auch für Betonflächen (technische Beratung erforderlich).

### Verarbeitung

#### Untergrund

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und staubfrei sein und seine Temperatur mindestens 8 °C betragen.

#### Verarbeitungshinweise

Tiefere Schadstellen mit HEVOLIT®-MULTIphalt ausgleichen.

HEVOLIT®-Rissefix gut aufrühren, aus dem Eimer vergießen und mit einem Gummischieber auf der Fläche verteilen. Nach dem Aufbringen muss die Fläche umgehend mit Splitt (Körnung 2/5) abgestreut werden. Ca. 10 Minuten nach Ausführung der Arbeiten kann der Verkehr wieder freigegeben werden.

### Materialverbrauch

Ca. 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>, je nach Offenporigkeit des Asphaltbelages und Beschaffenheit der Risse.

### Lagerung

Frostfrei und trocken. Im Originalgebinde ungeöffnet etwa 6 Monate lagerfähig.

### Lieferform

30 kg - Gebinde

► **Artikelnummer: HV10-056**